

EXT

## DESTINATION

Traitement des façades et des toitures porteuses d'algues, lichens et mousses  
 Désinfection d'un support même sans remise en peinture

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Invisible après usage
Densité 20°C	1
Rendement	5 à 6 m <sup>2</sup> /L
Séchage	Recouvrable avec une peinture après 48h
Usage	Extérieur
Dilution	PRET A L' EMPLOI
Conservation	1 an en emballage d'origine
Logement	1 -5 - 20 L

## APPLICATION

Supports	Tuiles – fibrociment – pierres – enduits – bétons – crépis...
0 mini d'application	Stocker à l'abri du gel. Ne pas appliquer en dessous de 5°C
Matériel	Brosse – rouleau – pulvérisateur.

## MODE D'EMPLOI

Elimination des grosses mousses	Appliquer au pulvérisateur, à la brosse ou au rouleau. Si support très contaminé, faire 2 applications à 12 heures d'intervalle.
---------------------------------	---

## TOXICITE

Sans danger pour les végétaux proches du mur traité.  
 Faible toxicité pour les animaux.

## MENTIONS SPÉCIALES

Composition	Chlorure d'alkyl (C12-C16) diméthylbenzalammonium (n°cas 68424-85-1) <ou= 5% Octylisothiazolinone (n°cas 26530-20-1) <ou= 1%
Mentions de danger	H302 : Nocif en cas d'ingestion H312 : Nocif par contact cutanée H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Conseils de prudence	P102 : Tenir hors de portée des enfants P280 : Porter des gants de protection / vêtements de protection / un équipement de protection des yeux/du visage P261 : Eviter de respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs, aérosols