

ANTISOLAIRE

ACRYLIQUE MAT EXTERIEUR

Peinture mate à base d'émulsion acrylique et de badigeon à la colle



DESTINATION

Extérieur
Partie translucide : Toiture,
serre, etc...

CLASSIFICATION

AFNOR T30/003
Famille : 1
Classe : 7 A

COV

Valeur limitée UE pour ce produit (cat I/a) 140 gr/L (2010)
Ce produit contient un maximum de 36gr/L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Mat beige
Viscosité 20°C	3 Poises
Densité 20°C	1,61
Rendement	4 à 5m ² /L
Séchage	<i>Hors poussière</i> <i>Sec au toucher</i> 15 min 1h
Usage	Extérieur
Dilution	Eau
Teinte	Blanc – Bleu
Durabilité	5 à 6 mois
Conservation	2 ans en emballage d'origine
Logement	25 Kg

APPLICATION

1° couche	Prêt à l'emploi
0 mini d'application	5°C – Stocker à l'abri du gel

MODE D'EMPLOI

Sur verre ou plastique	Dépoussiérage + 1 c CONDOR ANTISOLAIRE
------------------------	--

MENTIONS SPÉCIALES

Mentions de danger	H317 : Peut provoquer une allergie cutanée
--------------------	--