

INT BLANC PARFUMÉ	DESTINATION	CLASSIFICATION		
	Intérieur Décor à peindre	AFNOR T30/003 Famille : 1 Classe : 7 A		
	COV	Valeur limitée UE pour ce produit (cat A/a) 30 gr/L (2010) Ce produit contient un maximum de 1gr/L		
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES			
	Aspect	Satin (24% à 60°)		
	Viscosité 20°C	19 Poises		
	Densité 20°C	1,40		
	Rendement	9 à 14m²/L		
	Séchage	Hors poussière 20min	Sec au toucher 2h	Recouvrable 12h
	Usage	intérieur		
Dilution	Eau			
Teinte	Blanc – Toutes teintes			
Lessivabilité	Excellente après 3 semaines de durcissement			
Conservation	2 ans en emballage d'origine			
Logement	1, 4 et 15 L			
APPLICATION				
1° couche	0 à 5% d'eau			
2° couche	pure			
0 mini d'application	5°C – Stocker à l'abri du gel			
Matériel	Brosse – rouleau texturé court 13 mm – airless			
MODE D'EMPLOI				
Sur bois intérieur	Rebouchage – ponçage + 1 c. Effluva prim + 2 c. Effluva satin			
Sur métaux ferreux	1 c. Condor Antirouille + 2 c. Effluva satin			
Sur ancienne peinture	Lessivage – ponçage + 2 c. Condor Effluva satin			
Sur plâtre et assimilés	Rebouchage – ponçage + 1 c. Effluva prim + 2 c. Effluva satin			
MENTIONS SPÉCIALES				
Mentions de danger	H317 : peut provoquer une allergie cutanée			
Mentions supplémentaires	EUH 208. Contient du 1.2-benzisothiazol-3(2H)-one et du méthylisotiazolinone EUH211 : Attention ! Présence de dioxyde de titane. Les gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols. P102 : Conserver hors de la portée des enfants			

EFFLUVA SATIN

ACRYLIQUE SATIN POCHE PARFUME

Peinture satinée acrylique pochée en phase aqueuse sans COV et parfumée avec teneur <1g/1 de COV.



P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toutes autres sources d'inflammation. Ne pas fumer

P260 : Ne pas respirer les vapeurs

P273 : Éviter le rejet dans l'environnement