

EFFLUVA VELOURS

ACRYLIQUE MAT VELOUTE TENDU HAUTE QUALITE

Peinture acrylique mate semi-tendue sans COV et parfumée



DESTINATION

Intérieur
Travaux d'entretien
Plafond

CLASSIFICATION

AFNOR T30/003
Famille : 1
Classe : 7 B 2

COV

Valeur limitée UE pour ce produit (cat A/a) 30 gr/L (2010)
Ce produit contient un maximum de 1 gr/L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Mat pommelé léger		
Viscosité 20°C	12 Poises		
Densité 20°C	1,43		
Rendement	9 à 12m ² /L		
Séchage	<i>Hors poussière</i> 20min	<i>Sec au toucher</i> 2h	<i>Recouvrable</i> 12h
Usage	Intérieur		
Dilution	Eau		
Teinte	Blanc – Toutes teintes		
Lessivabilité	Excellente après 3 semaines de durcissement		
Conservation	2 ans en emballage d'origine		
Logement	1 -4 et 15 L		

APPLICATION

1° couche	5 à 10% d'eau
2° couche	0 à 5% d'eau
0 mini d'application	5°C – Stocker à l'abri du gel
Matériel	Brosse – rouleau – pistolet pneumatique

MODE D'EMPLOI

Sur bois intérieur	Rebouchage - ponçage + 1 c.. effluva prim + 2 c. Effluva Velours
Sur métaux ferreux	1 c. Condor Antirouille + 2 c. Effluva velours
Sur ancienne peinture	Lessivage – ponçage + 2 c. Effluva velours
Sur plâtre et assimilés	Egrenage – rebouchage + 2 c. Effluva velours

MENTIONS SPÉCIALES

Mentions de danger	H317 : Peut provoquer une allergie cutanée
Mentions supplémentaires	EUH 208. Contient du 1.2-benzisothiazol-3(2H)-one et du méthylisotiazolinone EUH211 : Attention ! Présence de dioxyde de titane. Les gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols. P102 : Conserver hors de la portée des enfants

EFFLUVA VELOURS

ACRYLIQUE MAT VELOUTE TENDU HAUTE QUALITE

Peinture acrylique mate semi-tendue sans COV et parfumée



P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toutes autres sources d'inflammation. Ne pas fumer

P260 : Ne pas respirer les vapeurs

P273 : Éviter le rejet dans l'environnement