

PRIM GRANITE

IMPRESSION ACRYLIQUE GRANITE INT/EXT

Peinture mate à base d'émulsion acrylique



DESTINATION

Intérieur - Extérieur
Toutes les finitions
Plaques de plâtre cartonnées
Enduit Béton

CLASSIFICATION

AFNOR T30/003
Famille : 1
Classe : 7 B 2

COV

Valeur limitée - moins de 1 gr/L UE pour ce produit (cat A/g) 30 gr/L (2010)
Ce produit contient au maximum 1g/L de COV.
Les valeurs de COV indiquées tiennent compte des colorants et des diluants éventuels préconisés sur cette fiche technique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Mat - léger grain fin		
Viscosité 20°C	8 Poises		
Densité 20°C	1,46		
Rendement	7 à 10 m ² /L		
Séchage	<i>Hors poussière</i> 30min	<i>Sec au toucher</i> 2h	<i>Recouvrable</i> 8h
Usage	Intérieur - Extérieur		
Dilution	Eau		
Teinte	Blanc		
Lavabilité	Bonne après 3 semaines de durcissement		
Conservation	2 ans en emballage d'origine		
Logement	15 L		

APPLICATION

1° couche	Prêt à l'emploi
0 mini d'application	5°C - Stocker à l'abri du gel
Matériel	Brosse - rouleau - pistolet pneumatique

MODE D'EMPLOI

Egrenage - Rebouchage + 1 couche PRIM GRANITE + FINITION

MENTIONS SPÉCIALES

Mentions de danger	H317 : peut provoquer une allergie cutanée
Mentions supplémentaires	EUH 208. Contient du 1.2-benzisothiazol-3(2H)-one et du méthylisotiazolinone EUH211 : Attention ! Présence de dioxyde de titane. Les gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols. P102 : Conserver hors de la portée des enfants

PRIM GRANITE

IMPRESSION ACRYLIQUE GRANITE INT/EXT

Peinture mate à base d'émulsion acrylique



P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toutes autres sources d'inflammation. Ne pas fumer

P260 : Ne pas respirer les vapeurs

P273 : Éviter le rejet dans l'environnement